

充実のラインアップ! トレクスゲートTCGシリーズ

用途に合わせた2タイプ

2枚折れタイプ ワンアクションでプラットフォームの開閉ができる

手動開閉
自動スライド
昇降

- TCG1000DL 大型タイプ
- TCG1000DM 中型タイプ

3枚折れタイプ 適応リヤオーバーハングが小さく、艀装部品取付スペースも広くとれる

手動開閉
自動スライド
昇降

- TCG1000TM 中型タイプ
- TCG1000TS(タイプL) 小型タイプ
- TCG1000TS(タイプM) 小型タイプ

Point 01 業界トップクラスの静かさ

静音パワーユニット

静音パワーユニットの採用により、業界トップクラスの騒音値40dB(6.5m位置)で作業ができるので、早朝や夜間、住宅地などでの作業に最適です。

緊急操作スイッチ

センサーの故障等によりゲートが正常に作動しない場合には、パワーユニット側面の端子台にある緊急操作スイッチ*でゲートを格納し、車両を走行可能な状態に戻すことができます。

*緊急操作スイッチを操作する場合は、必ず弊社サービスまでご連絡いただき、取扱説明書を参照のうえ、サービス員の指示に従って操作をしてください。

Point 02 スムーズなスライド動作

スライドレール防塵リップ

スライドレール防塵リップ

スライドレールに防塵リップを追加。レール内への異物の侵入防止に役立ち、錆びや汚れに強いアルミ製のスライドレールと相まって、いつでもスムーズなプラットフォームの出し入れが行えます。また、グリスの垂れ防止にも役立ちます。

Point 03 高いメンテナンス性

スライドレールグリスニップル

スライドレールグリスニップル

従来のスプレーグリスで給脂していたスライドレールにグリスニップルを追加。グリスガンでの給脂が可能になり、メンテナンス性が向上しました。

Point 04 スマートな外観と操作性

トーションバー

開閉補助装置にトーションバーを採用。プラットフォームの開閉時の操作性とよりスマートな外観を両立しました。

写真はTCG1000DMです。

スイッチボックス

防錆効果の高い樹脂製ボックスです。コードリモコン本体を外に出すことなく操作できます。

写真はTCG1000DMです。

3mコードリモコン(庫外)

ストレートコード付きリモコン。積荷を確認しながら操作できます。

Point 05 充実の安全装備

コンタクタボックス

ゲート作動時のみ電源が入り、作動させない時は一切電源をカットすることで、漏電を防止、より安全性に配慮。バッテリーへの負担も軽減します。

写真はTCG1000DMです。

キャストーストップ

プラットフォームから後戻りするのを防ぐキャストーストップ。レバー位置によって、踏み込むとストップがロックされる「一時アップモード」と、踏み込んでもストップがロックされない「アップモード」を切替えることができます。

一時アップモード(踏むとロック) アップモード(常時アップ)

写真はTCG1000DMです。

ボトムストップ

ボトムストップ

大型カートのキャスト可動範囲を制限し、プラットフォーム内に停留。積載時もリフト時も、安心して作業が行えます。

写真はTCG1000DMです。

側面落下防止アングル

積荷の脱落を防止します。

TCG1000DM・DL

大型六輪台車が積載可能!

プラットフォーム有効長55mmアップ
(当社従来比)

プラットフォームの先端形状を見直し、有効長を55mm拡大(当社従来比)しました。これにより、大型六輪台車の積込みが可能になりました。(CG1000DM・DL2枚折れのみ)また、乗込み角度も約0.2度低くなり(当社従来比)、積込み作業がしやすくなりました。

*台車の寸法によっては積載できないものもあります。プラットフォーム有効長と台車の寸法をご確認ください。

有効長が拡大 55mm UP!
(当社従来比)
(DM・DL2枚折れのみ)

写真はTCG1000DMです。

約6.7°
(当社従来比-0.2°)

●イラストはイメージ図です。

TCG1000DM・DLのみ

TCG1000TS(タイプL・M)

大型ロールボックスパレット積載可能!

業界トップクラスのプラットフォーム有効長

ゲート全体の機構を見直し、業界トップクラスのプラットフォーム有効長を実現しました。特にタイプLは2t車クラス最長のプラットフォーム有効長1,165mmを実現し、大型ロールボックスパレットの積載ができます。

*台車の寸法によっては積載できないものもあります。プラットフォーム有効長と台車の寸法をご確認ください。

業界トップクラスのプラットフォーム有効長

●イラストはイメージ図です。