

冷凍ウイングトレーラTQOシリーズ 仕様一覧

更新日 2024/04/01  
作成日 2023/12/08

●：標準 ○：オプション

項目	仕様内容	冷凍ウイングトレーラ 3軸 12m	お客様 ご確認欄	備考	
主要諸元	モデル型式	冷凍フラット 初ウイングトレーラ 3軸 (内寸法 12605Lx2275Wx2250H)	●		
フレーム	リヤバンパー	T/X仕様 端部樹脂キャップ	●		
	リヤバンパーすべり止め	なし	●		
		上面ノンスリップシート	○		
	上面アルミ縞板	○			
シャーシ I	懸架装置	エアサス	●		
	ハイコントロール	あり	●		
	リフトアクスル	EBS制御 (3軸後軸残し)	○		
		EBS制御 (3軸中軸残し)	●		
	ブレーキ温度監視システム	EBS 3軸	●		
		なし	○		
	ドレンコックワイヤー	あり	●		
		なし	○		
	タイヤメーカー	ダンロップ	●		標準設定：ダンロップ SP651(ミックス) となります。
		ブリヂストン	○		
		ヨコハマ	○		
	タイヤパターン	ミックス	●		
		リア	○		
		スタッドレス	○		
		スノー	○		
ホイール種類	軽量スチール製 22.5x7.50-13mm	●			
	アルミ製 22.5x7.50-23mm(住金製)	○			
	アルミ製 22.5x7.50-23mm(アルコア製)	○			
スペアタイヤ	1本 WB部中央 (ハンドル左出)	●			
シャーシ II	補助脚	手動 NLH813(重量用標準)	●		
	補助脚サンドシュー	丸型 (128H)	●		
	サイドバンパー (WB間)	丸型 ミガキステン φ34 3段	●		
		角型 アルミ製 T/X70H 2段	○		
	サイドバンパー (ROH部)	なし	●		
	泥除け (タイヤ後方)	ステンレス (ミガキ) 製プレート + ゴム	●		
		ステンレス (2B+塗装) 製プレート + ゴム	○		
	泥除け補強ステー	なし	●		
		あり	○		
	振れ止め	なし	●		
		あり	○		
	ゴム種類 (タイヤ後方)	黒色 (T/Xマーク入り) (標準)	●		
		黒色 (T/Xマーク無)	○		
		赤色 (T/Xマーク入り)	○		
		赤色 (T/Xマーク無)	○		
	泥除け (補助脚前)	ステンレス (ミガキ) 製プレートのみ	●		
		ステンレス (2B+塗装) 製プレートのみ	○		
	泥除け (車軸前)	ステンレス (ミガキ) 製プレートのみ	●		
ステンレス (2B+塗装) 製プレートのみ		○			
泥除け (テールライト前)	なし	●			
	ステンレス (ミガキ) 製プレート + ゴム	○※		※ステンレス保護板はありません。	
	ステンレス (2B+塗装) 製プレート + ゴム	○※		※ステンレス保護板はありません。	
	全幅 ステンレス (ミガキ) 製プレート + 3分割ゴム	○※		※ステンレス保護板付きです。	
ゴム種類 (テールライト前)	全幅 ステンレス (2B+塗装) 製プレート + 3分割ゴム	○※		※ステンレス保護板付きです。	
	選択不要	●			
	黒色 (T/Xマーク入り) (標準)	○※		※全幅+3分割ゴムとの組合せはできません。	
	黒色 (T/Xマーク無)	○			
	赤色 (T/Xマーク入り)	○※		※全幅+3分割ゴムとの組合せはできません。	
	赤色 (T/Xマーク無)	○			
電装 I (灯火器)	電線カップリング	JIS II 型 (SAE)	●		
	テールランプ	角型 2連式 後退灯一体 ステンレス製ブラケット付	●		
	サイドマーカー個数	LED砲弾型(黄色) 5対	●	※固定位置となります。WB間3対+ROH間2対	
	路肩灯 (タイヤ灯)	丸型LED(左右) 計2個	●		
	後退灯 (バックランプ)	テールランプ 一体 バックザ-有	●		
	トップマーカー (前)	LED角型 (橙色) 1対	●		
		LED角型 (橙色) 3対	○		
	トップマーカー (後)	LED角型(橙色) 1対	●		
		LED角型(橙色) 3対	○		
		小糸 LED (赤) ストップランプ 1対	○		
ルームランプ	小糸 LEDストップランプ & ターン (ノーマルターン) 1対	○			
	LEDライブライト 全長取付	●			
ルームランプスイッチ	千鳥取付	○			
	コントロールBOX内 + 庫内羽根部(階段式) 取付高さ:床上 1200mm	●			
その他	ウイング電源接続コネクタ	φ50 コネクタ	●		
		φ60 コネクタ	○		
	羽根警報ブザー	SW + ブザー(メタルコンセント用プラグ付)	●		
	スターターロックリレー	なし	●		
		あり (警報ブザー配線兼用タイプ)	○		
インターロックリレー	なし	●			
	あり	○			

冷凍ウイングトレーラTQOシリーズ 仕様一覧

更新日 2024/04/01  
作成日 2023/12/08

●：標準 ○：オプション

項目	仕様内容		冷凍ウイングトレーラ 3軸 12m	お客様 ご確認欄	備考
電装II (ウイング)	警報用メタルコンセント	NCS-252	●		
	専用バッテリー	なし	●		
		あり (鋼製BOX)	○		
		あり (ステン製BOX)	○		
	操作スイッチ種類	固定式 左右後部+左右前壁追加	●		
	油圧ユニット	鋼製BOX(永興)	●		
	非常ブレーキスイッチ	ループ SW一体型(P付)	●		
	バックカメラ	なし	●		
		クワリオン アナログ モニター7.0型ルミミラータイプ トレー配線+カメラ取付	○		
		市光 HDモニター8.0型ルミミラータイプ トレー配線+カメラ取付	○		
三菱 アナログ モニター7.0型ルミミラータイプ トレー配線+カメラ取付		○			
カメラロケター	なし	●			
	ステン丸棒式 (T/X製)	○			
下回り付属品	ホイールナットレンチ	なし	●		
		あり (装着ホイール用)	○		
	車輪止め	あり (黒色・樹脂製) 右側サイドバンパー横桁	●		
		あり (黄色・樹脂製) 右側サイドバンパー横桁	○		
	車検証入れ (車検証カバー付)	ステン製箱型	●		
送り状入れ	なし	●			
床	床材	キースト 40H	●		
	アンダーパン種類	アルミ板 0.55mm	●		
	ジョイントレール	ステン製 4列 (550-600-550 キースト4列標準ピッチ)	●		
	ジョイントレール埋め木	ステン(2B)製	●		
		なし	○		
	ドレンパイプ	フロント+リアゴム栓 φ50先絞	●		
	床カバー加工(サイド・リア)	あり	●		
工具箱・格納庫	工具箱①仕様	FRP製(白) 1200L	●		
	工具箱②仕様	なし	●		
		FRP製(白) 900L	○		
	ジョイントレール埋め木収納庫	ステン製(2B+塗装) ROH部	●		
	ジョイントリア格納庫	ステン製(2B+塗装) 2セット用	●		
オプションI	タイヤチェーン吊り	鋼製4本爪 2個 ROH部に取付	●		
	固定式ラッシングリング(フロント)	なし	○		
		1対	●		
	固定式ラッシングリング(サイド)	なし	○		
		2対	●		
	固定式ラッシングリング(リア)	なし	○		
		1対	●		
	ホームストップゴム(外側)	4角 60Hx70Wx140L 1対	●		
	ホームストップゴム(中央)	4角 65Hx100W 1対	●		
	リアバンパー間板張り	なし	●		
ナンバープレート枠	なし	●			
字光式ナンバープレート(ブランクのみ)	なし	●			
オプションII	フロントフレーム部取手	あり(丸棒式)	●		
	リアフレーム部取手	あり(ヒンジ連結タイプ)	●		
	ホルスター部取手	あり(大型横向き)	●		
	リアドアストップ	なし	●		
	アオリ	アオリ種類	75mm(上下逆段) 断熱アオリ 800H	●	
アオリ開放数		6方開 回転式中柱 ステンロック 1段	●		
アオリ丁番材質		ステン製 両端W	●		
アオリ開閉補助装置取付数		セイコーラック(鉄製) 3対	●		
		セイコーラック(ステン製) 3対	○		
アオリ中間羽根押さえ		のぞみ型 ステン	●		
アオリ足掛け種類		なし	●		
ウイング架装	前壁	上乘式鋼製(冷凍用)	●		
	前壁外板張り	カラー(白)アルミ 1.2mm	●		
	リヤフレーム	オールステン(ミガキ) (標準ヘッダー)	●		
	リヤドアパネル	アルミ形材ドア 左先開き	●		
	リヤドアヒンジ数	ステン製 5対	●		
	ロックロッド本数	ステン製 4本	●		
	ハンドルラッチ形状	ワンタッチキャッチスリム(ステン) 4個	●		
	リヤ雨樋	ステン	●		
	防雪プレート	なし	●		
	サイドシート形状	カラー鋼板(白) 0.6mm PANECT	●		
	センタービーム支柱	1本	●		
	断熱	断熱材(前壁)	75mm 断熱(スチレン)ロック	●	
断熱材(羽根サイド)		75mm PANECT(外側カラー鋼板+内側カラーアルミ)	●		
断熱材(羽根ルーフ)		75mm PANECT(外側カラーアルミ+内側カラーアルミ)	●		
断熱シート追加(センターシート部)		あり	●		
断熱材(リヤドア)		75mm 断熱(スチレン)ロック	●		
断熱材(床)		75mm 断熱(スチレン)ロック	●		
断熱材(リヤフレーム)		25mm 断熱+カラーアルミカバー付き	●		
断熱材(センタービーム)		断熱シート+ブロック	●		
断熱材(中柱)		20mm 断熱+カラーアルミカバー付き	●		
内装材	内装材(前壁)	エケル1 6mm	●		
	内装材(羽根サイド)	カラーアルミ白0.8mm パネル PANECT	●		
	内装材(羽根ルーフ)	カラーアルミ白0.8mm パネル PANECT	●		

冷凍ウイングトレーラTQOシリーズ 仕様一覧

更新日 2024/04/01  
作成日 2023/12/08

●：標準 ○：オプション

項目	仕様内容		冷凍ウイングトレーラ 3軸 12m	お客様 ご確認欄	備考	
	内装材 (リドア)	エケル1 6mm	●			
	センタービーム内装	カーアルミカバー	●			
腰板・スノコ	腰板・前壁(下から1段目)	なし	●			
	腰板・羽根サイド(下から1段目)	なし	●			
	腰板・アオリ部(下から1段目)	バレーナーガード 200Hx15mm (腰板下端が床上基準)	●			
	スノコ・羽根サイド	15H樹脂スノコ 横張り 200ピッチ	●			
	スノコ・アオリ	15H樹脂スノコ 横張り 1段	●			
	スノコ・リフトア	15H樹脂スノコ 縦張り 200ピッチ	●			
	バルクヘッド (リターンエアガード)	アルミ平板張り	●			
	結露防止シート	あり (ルーフ全面)	●			
	緊定装置 (内装部)	ラッシングレール (アッパー)	グラスα型アルミ製	●		
ラッシングレール (羽根部)		グラスα型アルミ製 ヘッド付 取付高さ:床上 1500mm	●			
ラッシングレール (リヤフレーム収納用)		なし	●			
塗装・マーキング	ネームプレート	TREXステッカー貼付(リヤはエンブレム)	●			
	ボデー塗装 (鉄部)	ファイングレー(N7.5)		●		
		ファイングレー(N7.5) 寒冷地仕様		○		
		シルバー(関ベ101)		○		
		シルバー(関ベ101) 寒冷地仕様		○		
	シャーシ塗装	ファイングレー(N7.5)		●		
		ファイングレー(N7.5) 寒冷地仕様		○		
		シルバー(関ベ101)		○		
		シルバー(関ベ101) 寒冷地仕様		○		
		ブラック(関ベ400 ディープブラック)		○		
		ブラック(関ベ400 ディープブラック) 寒冷地仕様		○		
		シャーシレッド (関ベ586 スカレットメジウム)		○		
		シャーシレッド (関ベ586 スカレットメジウム) 寒冷地仕様		○		
		シャーシオレンジ (関ベ580 ライトスカレット)		○		
		シャーシオレンジ (関ベ580 ライトスカレット) 寒冷地仕様		○		
		塩害ガード (黒)		○		
塩害ガード (白)			○			
塩害ガード (赤)		○				
塩害ガード (オレンジ)		○				
塩害ガード (シルバー)		○				
中柱塗装	ファイングレー(N7.5)		●			
	ファイングレー(N7.5) 寒冷地仕様		○			
	シルバー(関ベ101)		○			
	シルバー(関ベ101) 寒冷地仕様		○			
リヤボデー塗装	ファイングレー(N7.5)		●			
	ファイングレー(N7.5) 寒冷地仕様		○			
	シルバー(関ベ101)		○			
	シルバー(関ベ101) 寒冷地仕様		○			
	ブラック(関ベ400 ディープブラック)		○			
	ブラック(関ベ400 ディープブラック) 寒冷地仕様		○			
	シャーシレッド (関ベ586 スカレットメジウム)		○			
	シャーシレッド (関ベ586 スカレットメジウム) 寒冷地仕様		○			
	シャーシオレンジ (関ベ580 ライトスカレット)		○			
	シャーシオレンジ (関ベ580 ライトスカレット) 寒冷地仕様		○			
	黄/黒トコ織		○			
	塩害ガード (黒)		○			
塩害ガード (白)		○				
塩害ガード (赤)		○				
塩害ガード (オレンジ)		○				
塩害ガード (シルバー)		○				
サイドバンパー塗装	なし	●				
足廻り関係部品 ※ブレーキドラム、ハブ、ハブキャップ は含みません	ブラック(関ベ400 ディープブラック)		●			
	ブラック(関ベ400 ディープブラック) 寒冷地仕様		○			
	ファイングレー(N7.5)		○			
	ファイングレー(N7.5) 寒冷地仕様		○			
	シルバー(関ベ101)		○			
	シルバー(関ベ101) 寒冷地仕様		○			
	シャーシレッド (関ベ586 スカレットメジウム)		○			
	シャーシレッド (関ベ586 スカレットメジウム) 寒冷地仕様		○			
	シャーシオレンジ (関ベ580 ライトスカレット)		○			
	シャーシオレンジ (関ベ580 ライトスカレット) 寒冷地仕様		○			
	塩害ガード (黒)		○			
	塩害ガード (白)		○			
塩害ガード (赤)		○				
塩害ガード (オレンジ)		○				
塩害ガード (シルバー)		○				
ハブ塗装	塗装なし(標準)		●			
	ファイングレー(N7.5)		○			
	シルバー(関ベ101)		○			
	ブラック(関ベ400 ディープブラック)		○			
	シャーシレッド (関ベ586 スカレットメジウム)		○			
シャーシオレンジ (関ベ580 ライトスカレット)		○				
床ライク	なし	●				
フォークリフト注意文字ステッカー	なし		●			
	あり		○			

冷凍ウイングトレーラTQOシリーズ 仕様一覧

更新日 2024/04/01  
作成日 2023/12/08

●：標準 ○：オプション

項目	仕様内容	冷凍ウイングトレーラ 3軸 12m	お客様 ご確認欄	備考
	客先指定マーキング	なし	●	
		車検用文字	○	
		客先指定文字	○	
		客先指定マーキング	○	
	反射テープ	なし	●	
冷凍機	冷凍機型式	菱重 TFV2000E(1t) T/X手配	●	
	温度記録計	YMR-2000(マルチロード) 冷凍機メーカー手配	●	
	冷凍機専用バッテリー	あり	●	
	冷凍機専用燃料タンク	鉄角形200L T/X手配	●	
積込品	トランク側電源ケーブル	なし	○	
		φ50コネクタ (+) 8mケーブル 積込出荷	1本 ● 2本 ○	
		φ60コネクタ (+) 8mケーブル 積込出荷	1本~2本 ○	
	ラッシングベルト①、② (2種類まで選択可)	なし	●	
		ラッシング レール用が ッチャ式 (固定側1m+3m)	○	
		ラッシング レール用が ッチャ式 (固定側1m+4m)	○	
		ラッシング レール用が ッチャ式 (固定側1m+5m)	○	
		ラッシング レール用が ッチャ式 (固定側1m+6m)	○	
		ラッシング レール用が ッチャ式 (固定側1m+7m)	○	
		ラッシング レール用ハ ックル式 (固定側1m+3m)	○	
		ラッシング レール用ハ ックル式 (固定側1m+4m)	○	
		ラッシング レール用ハ ックル式 (固定側1m+5m)	○	
		ラッシング レール用ハ ックル式 (固定側1m+6m)	○	
		ラッシング レール用ハ ックル式 (固定側1m+7m)	○	
ラッシングビーム	なし	●		
	角 DB-L	○		
	軽量型 DM-XL	○		
積込品	ジ ョロダ ーリフター	なし	●	
		ジ ョロダ ーリフター 輸入品 1000L	○	
		ジ ョロダ ーリフター 輸入品 1200L	○	
		ジ ョロダ ーリフター 輸入品 1000L ハイリフト	○	
		ジ ョロダ ーリフター 輸入品 1200L ハイリフト	○	
		NTハ ーロード - NT1000	○	
		NTハ ーロード - NT1200	○	
		らくらくロード - RL1000	○	
		らくらくロード - RL1200	○	
		ライトスライダ LSD-L-1000	○	
		ライトスライダ LSD-H-1000	○	
		ライトスライダ LSD-L-1100	○	
		ライトスライダ LSD-H-1100	1セット(2本)~2セット(4本) ○	
		ライトスライダ LSD-L-1200	○	
		ライトスライダ LSD-H-1200	○	
		ライトスライダ FT LSF-L-1000	○	
		ライトスライダ FT LSF-H-1000	○	
		ライトスライダ FT LSF-L-1100	○	
		ライトスライダ FT LSF-H-1100	○	
		ライトスライダ FT LSF-L-1200	○	
		ライトスライダ FT LSF-H-1200	○	
		オールセーフ AJスケータ 1000L	○	
		オールセーフ AJスケータ 1100L	○	
オールセーフ AJスケータ 1200L	○			