

●：標準 ○：オプション -：設定なし

項目	仕様内容		2軸		3軸		お客様 ご確認欄	備考
			標準(鉄)仕様	ステンレス仕様	標準(鉄)仕様	ステンレス仕様		
フレーム	リヤバンパー-上面張り	なし	●	●	●	●		
		フスリップシート	○	○	○	○		
		アルミ縞板	○	○	○	○		
シャーシI (足廻り)	リフトアクスル	EBS制御(2、3軸後軸残し)	●	●	○	○		
		EBS制御(3軸中軸残し)	-	-	●	●		
	ドレンコックワイヤー	なし	○	○	○	○		
		あり	●	●	●	●		
	ブレーキ温度監視システム	2軸	●	●	-	-		
		3軸	-	-	●	●		
		なし	○	○	○	○		
	タイヤメーカー	ダンロップ	●	●	●	●		標準設定：ダンロップ SP651(ミックス) となります。
		ブリヂストン	○	○	○	○		
		ヨコハマ	○	○	○	○		
		トーヨー	○	○	○	○		
	タイヤパターン	ミックス	●	●	●	●		
		リア	○	○	○	○		
		スタッドレス	○	○	○	○		
		スノー	○	○	○	○		
	ホイール種類	軽量スチール製 22.5x7.50-13t	●	●	●	●		
		アルミ製 22.5x7.50-23t (住金製)	○	○	○	○		
		アルミ製 22.5x7.50-23t (アルコア製)	○	○	○	○		
スペアタイヤ	1本 ROH部中央 (ハッドル左出)	●	●	●	●			
	なし	○	○	○	○			
シャーシII	サイドバンパー	丸型 鋼製 φ27 3段	●	-	●	-		
		角型 アルミ製 T/X70H 2段	○	●	○	●		
		丸型 ステンレス (ミガキ) φ34 3段	○	○	○	○		
	泥除け(タイヤ後方)	鋼製プレート+ゴム	●	○	●	○		
		ステンレス(ミガキ)製プレート+ゴム	○	●	○	●		
		ステンレス(2B+塗装)製プレート+ゴム	○	○	○	○		
	泥除け補強ステー	なし	●	●	●	●		
		あり	○	○	○	○		
	振れ止め	なし	●	●	●	●		
		あり	○	○	○	○		
	ゴム種類(タイヤ後方)	黒色(T/Xマーク入り)(標準)	●	●	●	●		
		黒色(T/Xマーク無)	○	○	○	○		
		赤色(T/Xマーク入り)	○	○	○	○		
		赤色(T/Xマーク無)	○	○	○	○		
	泥除け(補助脚前)	なし	●	●	●	●		
		鋼製プレートのみ	○	○	○	○		
		ステンレス(ミガキ)製プレートのみ	○	○	○	○		
	泥除け(車軸前)	なし	●	●	●	●		
		鋼製プレートのみ	○	○	○	○		
		ステンレス(ミガキ)製プレートのみ	○	○	○	○		
	泥除け(テールライト前)	なし	●	●	●	●		
		ステンレス(ミガキ)製プレート+ゴム	○※	○※	○※	○※		※ステンレス保護板はありません。
		ステンレス(2B+塗装)製プレート+ゴム	○※	○※	○※	○※		※ステンレス保護板はありません。
		全幅ステンレス(ミガキ)製プレート+3分割ゴム	○※	○※	○※	○※		※ステンレス保護板付きです。
ゴム種類(テールライト前)	全幅ステンレス(2B+塗装)製プレート+3分割ゴム	○※	○※	○※	○※		※ステンレス保護板付きです。	
	選択不要	●	●	●	●			
	黒色(T/Xマーク入り)(標準)	○※	○※	○※	○※		※全幅+3分割ゴムとの組合せはできません。	
	黒色(T/Xマーク無)	○	○	○	○			
	赤色(T/Xマーク入り)	○※	○※	○※	○※		※全幅+3分割ゴムとの組合せはできません。	
	赤色(T/Xマーク無)	○	○	○	○			
フェンダ-天面板	黒色ベルコン4T	○※	○※	○※	○※		※全幅+3分割ゴムとの組合せになります。	
	黒色ベルコン6T	○※	○※	○※	○※		※全幅+3分割ゴムとの組合せになります。	
	なし	●	●	●	●			
電装I (灯火器)	サイドマーカー	LED砲弾型(黄色)	5対	●※	●※	●※	●※	※固定位置となります。WB間3対+ROH間2対
			6対	○※	○※	○※	○※	※固定位置となります。図面をご参照ください。
	トップマーカー個数(前)	LED角型(橙色)	1対	●	●	●	●	
			3対	○	○	○	○	
	トップマーカー個数(後)	LED角型(橙色)	1対	●	●	●	●	
			3対	○	○	○	○	
		小糸LED(赤)ストップランプ	1対	○	○	○	○	
ルームランプ	小糸LEDストップ&ターン(ノーマルターン)	1対	○	○	○	○		
	LED灯(シングルタイプ)	4個	●	●	●	●		
電装II (ウイング)	ウイング電源接続コネクタ	φ50コネクタ	●	●	●	●		
		φ60コネクタ	○	○	○	○		
		φ50+φ60併用	○	○	○	○		
	スターロックリレー	なし	●	●	●	●		
		あり(警報ブザー配線兼用タイプ)	○	○	○	○		
	インターロックリレー	なし	●	●	●	●		
あり		○	○	○	○			
専用バッテリー	なし	●	●	●	●			
	あり(鋼製BOX)	○※	○※	○	○		※2軸は工具箱2個との組合せはできません。	
	あり(ステンレス製BOX)	○※	○※	○	○		※2軸は工具箱2個との組合せはできません。	
	なし	●	●	●	●			

●：標準 ○：オプション -：設定なし

項目	仕様内容		2軸		3軸		お客様 ご確認欄	備考	
			標準(鉄)仕様	ステンレス仕様	標準(鉄)仕様	ステンレス仕様			
バックカメラ	ケリオン アナログ モニター7.0型ルーフミラータイプ	トレー配線+カメラ取付	○	○	○	○			
	市光 HDモニター8.0型ルーフミラータイプ	トレー配線+カメラ取付	○	○	○	○			
	三菱 アナログ モニター7.0型ルーフミラータイプ	トレー配線+カメラ取付	○	○	○	○			
	グーテック アナログ モニター7.0型ルーフミラータイプ	トレー配線+カメラ取付	○	○	○	○			
カメラレコーダー	なし		●	●	●	●			
	ステンレス丸棒式 (TX製)		○	○	○	○			
下回り 付属品	ホイールナットレンチ	なし	●	●	●	●			
		あり (装着ホイール用)	○	○	○	○			
	車輪止め	あり (黒色・樹脂製) 右側サイドバンパー横桁	●	●	●	●			
		あり (黄色・樹脂製) 右側サイドバンパー横桁	○	○	○	○			
送り状入れ	なし		●	●	●	●			
	ステンレス (ミガキ) 製 A4サイズ		○※	○※	○※	○※		※消火器 (前壁取付) との組合せはできません。	
床	床材	アパシ床板 22t (標準)	●	●	●	●			
		アピト22t	○	○	○	○			
	ニス塗り	なし	○	○	○	○			
		あり	●	●	●	●			
	床上板張り (全面)	なし	●	●	●	●			
		鋼板 3.2t	○	○	○	○			
亜鉛引鋼板 3.2t		○	○	○	○				
縞(シマ)鋼板 3.2t		○	○	○	○				
	ステンレス(2B)平板 3.0t	○	○	○	○				
床フック・ポスト	床ラッシングレール	なし	●	●	●	●			
		エアラインレール (床両端1対)	○	○	○	○			
	ポストガード	なし	●	●	●	●			
		1対	○※	○※	○※	○※		※固定位置となります。図面をご参照ください。	
		2対	○※	○※	○※	○※		※固定位置となります。図面をご参照ください。	
		3対	○※	○※	○※	○※		※固定位置となります。図面をご参照ください。	
	ポスト	なし	●	●	●	●			
		ストレートポスト □100x3.2t 床上 1000H	2本	○	○	○	○		
			4本	○	○	○	○		
			6本	○	○	○	○		
7タポスト		2本	○	○	○	○			
		4本	○	○	○	○			
	6本	○	○	○	○				
工具箱・格納庫	工具箱	FRP製 (白) 1200L	1個	●	●	●	●		
			2個	○	○	○※	○※		※3軸は格納庫との組合せはできません。
	格納庫	なし	●	●	●	●			
		2700Lx550W 鉄板張り (底キスバンド) 1個	○	○	○※	○※		※3軸は工具箱2個との組合せはできません。	
オプションⅠ	固定式ラッシングリング (フロント)	なし	○	○	○	○			
		1対	●	●	●	●			
	固定式ラッシングリング (サイド)	なし	○	○	○	○			
		2対	●	●	●	●			
	固定式ラッシングリング (リヤ)	なし	○	○	○	○			
		1対	●	●	●	●			
	リヤバンパー間板張り	なし	●	●	●	●			
		ステンレス(ミガキ)板張り	○	○	○	○			
		アルミ縞板張り	○	○	○	○			
	ナンバープレート枠	なし	●	●	●	●			
角形ステンレス製		○	○	○	○				
おぼん形ステンレス製		○	○	○	○				
字光式ナンバープレート (ブランクのみ)	なし	●	●	●	●				
	あり	○	○	○	○				
オプションⅡ	ケーブル吊り	鋼製回転式	●	●	●	●			
		ステンレス (ミガキ) 製回転式	○	○	○	○			
	前壁梯子	なし	●	●	●	●			
		あり (鋼製)	○※	○※	○※	○※		※ケーブル吊りとの組合せはできません。	
	リヤドアストップ	なし	●	●	●	●			
		90° ストップ丸棒式	○※	○※	○※	○※		※ベニヤ収納装置との組合せはできません。	
	消火器	なし	●	●	●	●			
10型 1個 (前壁に取付)		○※	○※	○※	○※		※送り状入れとの組合せはできません。		
危標識	なし	●	●	●	●				
	□300 アルミ枠付(リヤドア取付)	○	○	○	○				
	□300 ステンレス枠付(リヤドア取付)	○	○	○	○				
アオリ	アオリ開閉補助装置種類	セイコーラック (鋼製)	●	●	●	●			
		セイコーラック (ステンレス製)	○	○	○	○			
	アオリ足掛け	なし	●	●	●	●			
		ステンレス製アオリステップ 埋込式 (タケン製) アオリ内面 計2対	○※	○※	○※	○※		※固定位置となります (前アオリ・前側1対+後アオリ・後側1対)。	
ウイング架装	前壁外板張り	なし	●	●	●	●			
		アルミ1.2t	○	○	○	○			
		ステンレス (ミガキ) 1.0t	○	○	○	○			
	ハンドルグリップ形状	ワンタッチキャッチスリム(アルミ製)	●	○	●	○			
		ワンタッチキャッチスリム(ステンレス製)	○	●	○	●			
		ワンタッチキャッチスリム(アルミ製) 封印リング 付	○	○	○	○			
		ワンタッチキャッチスリム(ステンレス製) 封印リング 付	○	○	○	○			
	ベンチレーター(ドライ用)	なし	●	●	●	●			
		フロント1対+リヤ1対	○	○	○	○			
	防雪プレート	クリヤアルミ	●	●	●	●			
ステンレス (ミガキ)		○	○	○	○				
防雪プレート形状	標準	●	●	●	●				
	大型	○	○	○	○				
サイドシート形状	クリヤアルミコルゲート (標準)	●	●	●	●				
	クリヤマトリックコルゲート	○	○	○	○				
断熱材 (前壁)	なし	●	●	●	●				

●：標準 ○：オプション -：設定なし

項目	仕様内容	2軸		3軸		お客様 ご確認欄	備考
		標準(鉄)仕様	ステンレス仕様	標準(鉄)仕様	ステンレス仕様		
断熱	断熱材 (羽根サイド)	75t 断熱(ブロック)	○	○	○	○	
		なし	●	●	●	●	
		32t 断熱(ブロック)	○	○	○	○	
	断熱材 (羽根ルーフ)	なし	●	●	●	●	
		50t 断熱(ブロック)	○	○	○	○	
	断熱シート追加 (センターシート部)	なし	●	●	●	●	
		あり	○	○	○	○	
内装材	内装材 (前壁)	なし	●	●	●	●	
		アクリル合板 9t	○	○	○	○	
		アクリル合板 4t	○	○	○	○	
		エポキシ1 6t	○	○	○	○	
		FRP合板 6t	○	○	○	○	
	内装材 (サイド)	アクリル合板 5.5t	●	●	●	●	
		グラブール 5t	○	○	○	○	
		木目合板 6t	○	○	○	○	
		エポキシ1 6t	○	○	○	○	
		アクリル合板 4t	○	○	○	○	
		FRP合板 6t	○	○	○	○	
	内装材 (羽根ルーフ)	なし	●	●	●	●	
		アクリル合板 5.5t	○	○	○	○	
		アクリル合板 4t	○	○	○	○	
		グラブール 5t	○	○	○	○	
		エポキシ1 6t	○	○	○	○	
木目合板 6t		○	○	○	○		
	FRP合板 6t	○	○	○	○		
腰板・スノコ	腰板・前壁 (下から1段目)	なし	●	●	●	●	
		パレチーガイド (白色PE) 200Hx20t (腰板下端が床上基準)	○	○	○	○	
		ステンレス (2B) 300Hx2.0t (腰板下端が床上基準)	○	○	○	○	
	腰板・羽根サイド (下から1段目)	なし	●	●	●	●	
		パレチーガイド (白色PE) 100Hx20t (ラッシング直上)	○	○	○	○	
	腰板・アクリ部 (下から1段目)	なし	●	●	●	●	
パレチーガイド (白色PE) 200Hx20t (腰板下端が床上基準)		○	○	○	○		
	ステンレス (2B) 300Hx2.0t (腰板下端が床上基準)	○	○	○	○		
緊締装置 (内装部)	ラッシング レール (リヤフレーム収納用)	なし	●	●	●	●	
		リヤフレーム切り欠き 2段 (アリアップ - ・羽根1段目ラッシング 同一)	○	○	○	○	
		I型 鋼製 2段 (アリアップ - ・羽根1段目ラッシング 同一)	○	○	○	○	
		I型 SUS製 2段 (アリアップ - ・羽根1段目ラッシング 同一)	○	○	○	○	
	庫内ロープフック (前壁)	なし	●	●	●	●	
		C型 (フロントフレーム側面)	1対 床上1500mm	○	○	○	○
		2対 床上1000mm	○	○	○	○	
ペニヤ収納装置	なし	●	●	●	●		
	両ドア	○※	○※	○※	○※	※リヤドアストップとの組合せはできません。	
ネームプレート変更	TREXステッカー貼付 (リヤはエンブレム)	●	●	●	●		
	TREXステッカー貼付 (全数ステッカー)	○	○	○	○		
ボディ塗装 (鉄部)	ファイングレー(N7.5)	●	●	●	●		
	ファイングレー(N7.5) 寒冷地仕様	○	○	○	○		
	シルバー(関ベ101)	○	○	○	○		
	シルバー(関ベ101) 寒冷地仕様	○	○	○	○		
床上鉄板塗装	選択不要	●	●	●	●		
	ファイングレー(N7.5)	○	○	○	○		
	シルバー(関ベ101)	○	○	○	○		
	塗装なし	○	○	○	○		
シャーシ塗装	ファイングレー(N7.5)	●	●	●	●		
	ファイングレー(N7.5) 寒冷地仕様	○	○	○	○		
	シルバー(関ベ101)	○	○	○	○		
	シルバー(関ベ101) 寒冷地仕様	○	○	○	○		
	ブラック(関ベ400 ディープブラック)	○	○	○	○		
	ブラック(関ベ400 ディープブラック) 寒冷地仕様	○	○	○	○		
	シャーシレッド (関ベ586 スカレットマジック AM)	○	○	○	○		
	シャーシレッド (関ベ586 スカレットマジック AM) 寒冷地仕様	○	○	○	○		
	シャーシオレンジ (関ベ580 ライトスカレット)	○	○	○	○		
	シャーシオレンジ (関ベ580 ライトスカレット) 寒冷地仕様	○	○	○	○		
	塩害ガード(黒)	○	○	○	○		
	塩害ガード(白)	○	○	○	○		
塩害ガード(赤)	○	○	○	○			
塩害ガード(オレンジ)	○	○	○	○			
塩害ガード(シルバー)	○	○	○	○			
中柱塗装	ファイングレー(N7.5)	●	●	●	●		
	ファイングレー(N7.5) 寒冷地仕様	○	○	○	○		
	シルバー(関ベ101)	○	○	○	○		
	シルバー(関ベ101) 寒冷地仕様	○	○	○	○		
リヤバン塗装	ファイングレー(N7.5)	●	●	●	●		
	ファイングレー(N7.5) 寒冷地仕様	○	○	○	○		
	シルバー(関ベ101)	○	○	○	○		
	シルバー(関ベ101) 寒冷地仕様	○	○	○	○		
	ブラック(関ベ400 ディープブラック)	○	○	○	○		
	ブラック(関ベ400 ディープブラック) 寒冷地仕様	○	○	○	○		
	シャーシレッド (関ベ586 スカレットマジック AM)	○	○	○	○		
	シャーシレッド (関ベ586 スカレットマジック AM) 寒冷地仕様	○	○	○	○		
	シャーシオレンジ (関ベ580 ライトスカレット)	○	○	○	○		
	シャーシオレンジ (関ベ580 ライトスカレット) 寒冷地仕様	○	○	○	○		
黄/黒トナリ	○	○	○	○			
塩害ガード(黒)	○	○	○	○			

●：標準 ○：オプション -：設定なし

項目	仕様内容	2軸		3軸		お客様 ご確認欄	備考	
		標準(鉄)仕様	ステンレス仕様	標準(鉄)仕様	ステンレス仕様			
塗装・マーキング	塩害ガード(白)	○	○	○	○			
	塩害ガード(赤)	○	○	○	○			
	塩害ガード(オレンジ)	○	○	○	○			
	塩害ガード(シルバー)	○	○	○	○			
	サイドバンパー塗装	ファイングレー(N7.5)	●	-	●	-		
		ファイングレー(N7.5)寒冷地仕様	○	-	○	-		
		シルバー(関ベ101)	○	-	○	-		
		シルバー(関ベ101)寒冷地仕様	○	-	○	-		
		ブラック(関ベ400ディーブブラック)	○	-	○	-		
		ブラック(関ベ400ディーブブラック)寒冷地仕様	○	-	○	-		
		塗装なし	○	●	○	●		
		横桁塗装無し 縦桁のみシルバー(関ベ101)	○	-	○	-		
		横桁塗装無し 縦桁のみシルバー(関ベ101)寒冷地仕様	○	-	○	-		
		塩害ガード(黒)	○	-	○	-		
		塩害ガード(白)	○	-	○	-		
塩害ガード(赤)	○	-	○	-				
塩害ガード(オレンジ)	○	-	○	-				
塩害ガード(シルバー)	○	-	○	-				
足廻り関係部品	ブラック(関ベ400ディーブブラック)	●	●	●	●			
	ブラック(関ベ400ディーブブラック)寒冷地仕様	○	○	○	○			
	ファイングレー(N7.5)	○	○	○	○			
	ファイングレー(N7.5)寒冷地仕様	○	○	○	○			
	シルバー(関ベ101)	○	○	○	○			
	シルバー(関ベ101)寒冷地仕様	○	○	○	○			
	シャーシレッド(関ベ586スカレットマジラム)	○	○	○	○			
	シャーシレッド(関ベ586スカレットマジラム)寒冷地仕様	○	○	○	○			
	シャーシオレンジ(関ベ580ライトスカレット)	○	○	○	○			
	シャーシオレンジ(関ベ580ライトスカレット)寒冷地仕様	○	○	○	○			
	塩害ガード(黒)	○	○	○	○			
	塩害ガード(白)	○	○	○	○			
	塩害ガード(赤)	○	○	○	○			
	塩害ガード(オレンジ)	○	○	○	○			
塩害ガード(シルバー)	○	○	○	○				
床ライン	なし	●	●	●	●			
	黄色50Wセンターライン床部	○	○	○	○			
	黄色50Wセンターライン床部+フロント	○	○	○	○			
	白色50Wセンターライン床部	○	○	○	○			
	白色50Wセンターライン床部+フロント	○	○	○	○			
ハブ塗装	塗装なし(黒のまま)標準	●	●	●	●			
	ファイングレー(N7.5)	○	○	○	○			
	シルバー(関ベ101)	○	○	○	○			
	ブラック(関ベ400ディーブブラック)	○	○	○	○			
	シャーシレッド(関ベ586スカレットマジラム)	○	○	○	○			
	シャーシオレンジ(関ベ580ライトスカレット)	○	○	○	○			
フォークリフト注意文字ステッカー	なし	●	●	●	●			
	あり	○	○	○	○			
客先指定マーキング	なし	●	●	●	●			
	車検用文字	○	○	○	○			
積込品	トランク側電源ケーブル	なし	○	○	○	○		
		φ50コネクタ(+) 8mケーブル横込出荷	●	●	●	●		
		1本 2本	○	○	○	○		
	ラッシングベルト①、② (2種類まで選択可)	φ60コネクタ(+) 8mケーブル横込出荷	○	○	○	○		
		なし	●	●	●	●		
		ラッシングレール用がッチャ式(固定側1m+3m)	○	○	○	○		
		ラッシングレール用がッチャ式(固定側1m+4m)	○	○	○	○		
		ラッシングレール用がッチャ式(固定側1m+5m)	○	○	○	○		
		ラッシングレール用がッチャ式(固定側1m+6m)	○	○	○	○		
		ラッシングレール用がッチャ式(固定側1m+7m)	○	○	○	○		
		ラッシングレール用バックル式(固定側1m+3m)	○	○	○	○		
		ラッシングレール用バックル式(固定側1m+4m)	○	○	○	○		
		ラッシングレール用バックル式(固定側1m+5m)	○	○	○	○		
		ラッシングレール用バックル式(固定側1m+6m)	○	○	○	○		
		ラッシングレール用バックル式(固定側1m+7m)	○	○	○	○		
		床フック用がッチャ式(固定側1m+3m)	○	○	○	○		
		床フック用がッチャ式(固定側1m+4m)	○	○	○	○		
		床フック用がッチャ式(固定側1m+5m)	○	○	○	○		
		床フック用がッチャ式(固定側1m+6m)	○	○	○	○		
		床フック用がッチャ式(固定側1m+7m)	○	○	○	○		
	ラッシングビーム	なし	●	●	●	●		
		角DB-L	○	○	○	○		
		軽量型DM-XL	○	○	○	○		
	エアラインベルト	なし	●	●	●	●		
		シングルスタッド(固定側1m+7m)	○	○	○	○		
		ダブルスタッド(固定側1m+7m)	○	○	○	○		
	エアラインレール用末端金具	ダブルスタッドリング付(固定側1m+7m)	○	○	○	○		
		なし	●	●	●	●		
		エアラインレール用末端金具 シングルスタッド	○	○	○	○		
		エアラインレール用末端金具 ダブルスタッド	○	○	○	○		
エアラインレール用末端金具 ダブルスタッドリング付 3対~10対		○	○	○	○			
エアラインレール用末端金具 クトロスタッド QS	○	○	○	○				
エアラインレール用末端金具 クトロスタッド QS90	○	○	○	○				