

●：標準 ○：オプション -：設定なし

項目	仕様内容		3軸		お客様 ご確認欄	備考
			標準(鉄)仕様	ステンレス仕様		
フレーム	リヤバンパー-上面張り	なし	●	●		
		ノスリップシート	○	○		
		アルミ腐蝕板	○	○		
シャーシⅠ (足廻り)	リフトアキス	EBS制御 (2、3軸後軸残し)	○	○		
		EBS制御 (3軸中軸残し)	●	●		
	ドレンコックワイヤー	なし	○	○		
		あり	●	●		
	ブレーキ温度監視システム	なし	○	○		
		3軸	●	●		
	タイヤメーカー	ダンロップ	●	●		標準設定：ダンロップ SP651(ミックス) となります。
		ブリヂストン	○	○		
		ヨコハマ	○	○		
		トーヨー	○	○		
	タイヤパターン	ミックス	●	●		
		リブ	○	○		
		スタッドレス	○	○		
		スノー	○	○		
		リブラグ	○	○		
	ホイール種類	軽量スチール製 22.5x7.50-13t	●	●		
		アルミ製 22.5x7.50-23t (住金製)	○	○		
		アルミ製 22.5x7.50-23t (アルコア製)	○	○		
スペアタイヤ	1本 ROH部中央 (ハンドル左出)	●	●			
	なし	○	○			
シャーシⅡ	サイドバンパー	丸型 鋼製 φ27 3段	●	-		
		角型 アルミ製 T/X70H 2段	○	●		
		丸型 ステンレス (ミガキ) φ34 3段	○	○		
	泥除け (タイヤ後方)	鋼製プレート+ゴム	●	○		
		ステンレス (ミガキ) 製プレート+ゴム	○	●		
		ステンレス (2B+塗装) 製プレート+ゴム	○	○		
	泥除け補強ステー	なし	●	●		
		あり	○	○		
	振れ止め	なし	●	●		
		あり	○	○		
	ゴム種類 (タイヤ後方)	黒色 (T/Xマーク入り) (標準)	●	●		
		黒色 (T/Xマーク無)	○	○		
		赤色 (T/Xマーク入り)	○	○		
		赤色 (T/Xマーク無)	○	○		
	泥除け (補助脚前)	なし	●	●		
		鋼製プレートのみ	○	○		
		ステンレス (ミガキ) 製プレートのみ	○	○		
		ステンレス(2B+塗装)製プレートのみ	○	○		
	泥除け (車軸前)	なし	●	●		
		鋼製プレートのみ	○	○		
		ステンレス (ミガキ) 製プレートのみ	○	○		
		ステンレス(2B+塗装)製プレートのみ	○	○		
	泥除け (テールライト前)	なし	●	●		
		ステンレス (ミガキ) 製プレート+ゴム	○※	○※		※ステンレス保護板はありません。
		ステンレス (2B+塗装) 製プレート+ゴム	○※	○※		※ステンレス保護板はありません。
		全幅 ステンレス (ミガキ) 製プレート+3分割ゴム	○※	○※		※ステンレス保護板付きです。
		全幅 ステンレス (2B+塗装) 製プレート+3分割ゴム	○※	○※		※ステンレス保護板付きです。
ゴム種類 (テールライト前)	選択不要	●	●			
	黒色 (T/Xマーク入り) (標準)	○	○		※全幅+3分割ゴムとの組合せはできません。	
	黒色 (T/Xマーク無)	○	○			
	赤色 (T/Xマーク入り)	○	○		※全幅+3分割ゴムとの組合せはできません。	
	赤色 (T/Xマーク無)	○	○			
	黒色ベルコン4T	○	○		※全幅+3分割ゴムとの組合せになります。	
黒色ベルコン6T	○	○		※全幅+3分割ゴムとの組合せになります。		
フェンダー-天面板	なし	●	●			
	クロス下面 ステンレス	○	○			
	クロス下面 アルミ	○	○			
電装Ⅰ (灯火器)	サイドマーカー	LED砲弾型 (黄色) 5対	●※	●※		※固定位置となります。WB間3対+ROH間2対
		6対	○※	○※		※固定位置となります。図面をご参照ください。
	トップマーカー-個数 (前)	LED角型 (橙色) 1対	●	●		
		3対	○	○		
	トップマーカー-個数 (後)	LED角型 (橙色) 1対	●	●		
		3対	○	○		
		小糸 LED (赤) ストップランプ 1対	○	○		
ルームランプ	小糸 LEDストップ & ターン(ノーマルターン) 1対	○	○			
	LED灯 (シングルタイプ) 4個	●	●			
電装Ⅱ (ウイング)	ウイング 電源接続コネクタ	φ50 コネクタ	●	●		
		φ60 コネクタ	○	○		
		φ50 + φ60 併用	○	○		
	スターロックリレー	なし	●	●		
		あり (警報アザ-配線兼用タイプ)	○	○		
	インターロックリレー	なし	●	●		
		あり	○	○		
	専用バッテリー	なし	●	●		
		あり (鋼製BOX)	○	○		
		あり (ステンレス製BOX)	○	○		
	なし	●	●			

●：標準 ○：オプション ー：設定なし

項目	仕様内容	3軸		お客様 ご確認欄	備考		
		標準(鉄)仕様	ステンレス仕様				
バックカメラ	ケリオン アナログ モニター7.0型ルーフミラータイプ トレー配線+カメラ取付	○	○				
	市光 HDモニター8.0型ルーフミラータイプ トレー配線+カメラ取付	○	○				
	三菱 アナログ モニター7.0型ルーフミラータイプ トレー配線+カメラ取付	○	○				
	グーテック アナログ モニター7.0型ルーフミラータイプ トレー配線+カメラ取付	○	○				
カメラプロテクター	なし	●	●				
	ステン丸棒式 (TX製)	○	○				
下回り 付属品	ホイールナットレンチ	なし	●				
	あり (装着ホイール用)	○	○				
	車輪止め	あり (黒色・樹脂製) 右側サイドバンパー横桁	●	●			
	あり (黄色・樹脂製) 右側サイドバンパー横桁	○	○				
送り状入れ	なし	●	●				
	ステン (ミガキ) 製 A4サイズ	○※	○※		※消火器 (前壁取付) との組合せはできません。		
床	床材	アカン床板 22t (標準)	●	●			
		アビト22t	○	○			
	ニス塗り	なし	○	○			
		あり	●	●			
	床上板張り (全面)	なし	●	●			
		鋼板 3.2t	○	○			
亜鉛引鋼板 3.2t		○	○				
縞(シマ)鋼板 3.2t		○	○				
ステン(2B)平板 3.0t	○	○					
床フック・ポスト	床ラッシングレール	なし	●	●			
		エアラインレール (床両端1対)	○	○			
	ポストガード	なし	●	●			
		1対	○※	○※		※固定位置となります。図面をご参照ください。	
		内寸103□x200深 水密	2対	○※	○※	※固定位置となります。図面をご参照ください。	
	ポスト	なし	●	●			
		ストレートポスト □100x3.2t 床上 1000H	2本	○	○		
			4本	○	○		
			6本	○	○		
		7本ポスト	2本	○	○		
4本			○	○			
6本	○		○				
工具箱・格納庫	工具箱	FRP製 (白) 1200L	1個	●	●		
	2個	○※	○※		※3軸は格納庫との組合せはできません。		
格納庫	なし	●	●				
	2700Lx550W 鉄板張り (底エクスパンション) 1個	○※	○※		※3軸は工具箱2個との組合せはできません。		
オプション I	固定式ラッシングリング (フロント)	なし	○	○			
		1対	●	●			
	固定式ラッシングリング (サイド)	なし	○	○			
		2対	●	●			
	固定式ラッシングリング (リア)	なし	○	○			
		1対	●	●			
	リヤバンパー間板張り	なし	●	●			
		ステン(ミガキ)板張り	○	○			
		アルミ縞板張り	○	○			
	ナンバープレート枠	なし	●	●			
角形ステン製		○	○				
おぼん形ステン製		○	○				
字光式ナンバープレート (ブランクのみ)	なし	●	●				
	あり	○	○				
オプション II	ケーブル吊り	鋼製回転式	●	●			
		ステン (ミガキ) 製回転式	○	○			
	前壁梯子	なし	●	●			
		あり (鋼製)	○※	○※		※ケーブル吊りとの組合せはできません。	
	リヤドアステップ	なし	●	●			
		90° ステップ丸棒式	○※	○※		※ベニヤ収納装置との組合せはできません。	
消火器	なし	●	●				
	10型 1個 (前壁に取付)	○※	○※		※送り状入れとの組合せはできません。		
危標識	なし	●	●				
	□300 アルミ枠付(リヤドア取付)	○	○				
	□300 ステン枠付(リヤドア取付)	○	○				
アオリ	アオリ開閉補助装置種類	セイコラック (鋼製)	●	●			
		セイコラック (ステン製)	○	○			
アオリ足掛け	なし	●	●				
	ステン製アオリステップ 埋込式 (タケゲン製) アオリ内面 計2対	○※	○※		※固定位置となります (前アオリ・前側1対+後アオリ・後側1対)。		
ウイング架装	前壁外板張り	なし	●	●			
		アルミ1.2t	○	○			
		ステン (ミガキ) 1.0t	○	○			
	ハンドラッチ形状	ワンタッチキャッチスリム(アルミ製)	●	○			
		ワンタッチキャッチスリム(ステン製)	○	●			
		ワンタッチキャッチスリム(アルミ製) 封印リング付	○	○			
		ワンタッチキャッチスリム(ステン製) 封印リング付	○	○			
	バンチレター(ドライブ用)	なし	●	●			
		フロント1対+リヤ1対	○	○			
	防雪プレート	クイヤルミ (標準)	●	●			
ステン (ミガキ)		○	○				
防雪プレート形状	標準	●	●				
	大型	○	○				
ホイールシールド	クイヤタリックコルゲート	●	●				

●：標準 ○：オプション -：設定なし

項目	仕様内容	3軸		お客様 ご確認欄	備考
		標準(鉄)仕様	ステンレス仕様		
	クリヤアルミコート	○	○		
断熱	断熱材 (前壁)	なし	●	●	
		75t断熱(ブロック)	○	○	
	断熱材 (羽根サイド)	なし	●	●	
		32t断熱(ブロック)	○	○	
	断熱材 (羽根ルーフ)	なし	●	●	
50t断熱(ブロック)		○	○		
断熱シート追加 (センターシート部)	なし	●	●		
	あり	○	○		
内装材	内装材 (前壁)	なし	●	●	
		7mm合板 9t	○	○	
		7mm合板 4t	○	○	
		エクセル1 6t	○	○	
		FRP合板 6t	○	○	
	内装材 (サイド)	7mm合板 5.5t	●	●	
		ガラス 5t	○	○	
		板付合板 6t	○	○	
		エクセル1 6t	○	○	
		7mm合板 4t	○	○	
		FRP合板 6t	○	○	
	内装材 (羽根ルーフ)	なし	●	●	
		7mm合板 5.5t	○	○	
		7mm合板 4t	○	○	
		ガラス 5t	○	○	
		エクセル1 6t	○	○	
		板付合板 6t	○	○	
		FRP合板 6t	○	○	
腰板・スノコ	腰板・前壁 (下から1段目)	なし	●	●	
		バレーガード (白色PE) 200Hx20t (腰板下端が床上基準)	○	○	
		ステンレス (2B) 300Hx2.0t (腰板下端が床上基準)	○	○	
	腰板・羽根サイド (下から1段目)	なし	●	●	
		バレーガード (白色PE) 100Hx20t (ラッシング直上)	○	○	
	腰板・アオリ部 (下から1段目)	なし	●	●	
バレーガード (白色PE) 200Hx20t (腰板下端が床上基準) ステンレス (2B) 300Hx2.0t (腰板下端が床上基準)		○	○		
緊締装置 (内装部)	ラッシング レール (リヤフレーム収納用)	なし	●	●	
		リヤフレーム切り欠き 2段 (アリアップ - ・羽根1段目ラッシング 同一)	○	○	
		I型 鋼製 2段 (アリアップ - ・羽根1段目ラッシング 同一) I型 SUS製 2段 (アリアップ - ・羽根1段目ラッシング 同一)	○	○	
	庫内ロープフック (前壁)	なし	●	●	
		C型 (フロントフレーム側面)	1対 床上1500mm ○ 2対 床上1000mm ○	○	○
	ベニヤ収納装置	なし	●	●	
		両ドア	○※	○※	※リヤドアと組み合わせはできません。
塗装・マーキング	ネームプレート変更	TREXステッカー貼付 (リヤはエンブレム)	●	●	
		TREXステッカー貼付 (全数ステッカー)	○	○	
	ボデー塗装 (鉄部)	ファイングレー(N7.5)	●	●	
		ファイングレー(N7.5) 寒冷地仕様	○	○	
		シルバー(関ベ101)	○	○	
		シルバー(関ベ101) 寒冷地仕様	○	○	
	床上鉄板塗装	選択不要	●	●	
		ファイングレー(N7.5)	○	○	
		シルバー(関ベ101)	○	○	
		塗装なし	○	○	
	シャシ塗装	ファイングレー(N7.5)	●	●	
		ファイングレー(N7.5) 寒冷地仕様	○	○	
		シルバー(関ベ101)	○	○	
		シルバー(関ベ101) 寒冷地仕様	○	○	
		ブラック(関ベ400 ディープブラック)	○	○	
		ブラック(関ベ400 ディープブラック) 寒冷地仕様	○	○	
		シャシレッド(関ベ586 スカーレットマジック)	○	○	
		シャシレッド(関ベ586 スカーレットマジック) 寒冷地仕様	○	○	
		シャシオレンジ(関ベ580 ライトスカーレット)	○	○	
		シャシオレンジ(関ベ580 ライトスカーレット) 寒冷地仕様	○	○	
		塩害ガード(黒)	○	○	
	塩害ガード(白)	○	○		
	塩害ガード(赤)	○	○		
	塩害ガード(オレンジ)	○	○		
	塩害ガード(シルバー)	○	○		
	中柱塗装	ファイングレー(N7.5)	●	●	
		ファイングレー(N7.5) 寒冷地仕様	○	○	
シルバー(関ベ101)		○	○		
シルバー(関ベ101) 寒冷地仕様		○	○		
リヤフレーム塗装	ファイングレー(N7.5)	●	●		
	ファイングレー(N7.5) 寒冷地仕様	○	○		
	シルバー(関ベ101)	○	○		
	シルバー(関ベ101) 寒冷地仕様	○	○		
	ブラック(関ベ400 ディープブラック)	○	○		
	ブラック(関ベ400 ディープブラック) 寒冷地仕様	○	○		
	シャシレッド(関ベ586 スカーレットマジック)	○	○		
	シャシレッド(関ベ586 スカーレットマジック) 寒冷地仕様	○	○		

●：標準 ○：オプション -：設定なし

項目	仕様内容	3軸		お客様 ご確認欄	備考	
		標準(鉄)仕様	ステンレス仕様			
	シャーシオレンジ (関ベ 580 ライトスカレット)	○	○			
	シャーシオレンジ (関ベ 580 ライトスカレット) 寒冷地仕様	○	○			
	黄/黒トコ	○	○			
	塩害ガード (黒)	○	○			
	塩害ガード (白)	○	○			
	塩害ガード (赤)	○	○			
	塩害ガード (オレンジ)	○	○			
	塩害ガード (シルバー)	○	○			
サイドパネル-塗装	フィングレー(N7.5)	●	-			
	フィングレー (N7.5) 寒冷地仕様	○	-			
	シルバー(関ベ101)	○	-			
	シルバー (関ベ 101) 寒冷地仕様	○	-			
	ブラック(関ベ 400 ディープブラック)	○	-			
	ブラック (関ベ 400 ディープブラック) 寒冷地仕様	○	-			
	塗装なし	○	●			
	横桁塗装無し 縦桁のみシルバー(関ベ101)	○	-			
	横桁塗装無し 縦桁のみシルバー (関ベ 101) 寒冷地仕様	○	-			
	塩害ガード (黒)	○	-			
	塩害ガード (白)	○	-			
	塩害ガード (赤)	○	-			
	塩害ガード (オレンジ)	○	-			
	塩害ガード (シルバー)	○	-			
	塗装・マーキング	ブラック(関ベ 400 ディープブラック)	●	●		
		ブラック(関ベ 400 ディープブラック) 寒冷地仕様	○	○		
フィングレー(N7.5)		○	○			
フィングレー(N7.5) 寒冷地仕様		○	○			
シルバー(関ベ101)		○	○			
シルバー(関ベ 101) 寒冷地仕様		○	○			
シャーシレッド (関ベ 586 スカレットマジ ム)		○	○			
シャーシレッド (関ベ 586 スカレットマジ ム) 寒冷地仕様		○	○			
シャーシオレンジ (関ベ 580 ライトスカレット)		○	○			
シャーシオレンジ (関ベ 580 ライトスカレット) 寒冷地仕様		○	○			
塩害ガード (黒)		○	○			
塩害ガード (白)		○	○			
塩害ガード (赤)		○	○			
塩害ガード (オレンジ)		○	○			
塩害ガード (シルバー)		○	○			
床ライン		なし	●	●		
	黄色50Wセンターライン床部	○	○			
	黄色50Wセンターライン床部+フロント	○	○			
	白色50Wセンターライン床部	○	○			
	白色50Wセンターライン床部+フロント	○	○			
フォークリフト注意文字ステッカー	なし	●	●			
	あり	○	○			
客先指定マーキング	なし	●	●			
	車検用文字	○	○			
積込品	トコ側電源ケーブル	なし	○	○		
	φ50コネクタ- (+) 8mケーブル 積込出荷	●	●		1本 2本	
	φ60コネクタ- (+) 8mケーブル 積込出荷	○	○		1本~2本	
	ラッシングベルト①、② (2種類まで選択可)	なし	●	●		
		ラッシング レール用ガ ッチャ式 (固定側1m+3m)	○	○		
		ラッシング レール用ガ ッチャ式 (固定側1m+4m)	○	○		
		ラッシング レール用ガ ッチャ式 (固定側1m+5m)	○	○		
		ラッシング レール用ガ ッチャ式 (固定側1m+6m)	○	○		
		ラッシング レール用ガ ッチャ式 (固定側1m+7m)	○	○		
		ラッシング レール用ハ ックル式 (固定側1m+3m)	○	○		
		ラッシング レール用ハ ックル式 (固定側1m+4m)	○	○		
		ラッシング レール用ハ ックル式 (固定側1m+5m)	○	○		1本~8本
		ラッシング レール用ハ ックル式 (固定側1m+6m)	○	○		
		ラッシング レール用ハ ックル式 (固定側1m+7m)	○	○		
		床フック用ガ ッチャ式 (固定側1m+3m)	○	○		
		床フック用ガ ッチャ式 (固定側1m+4m)	○	○		
床フック用ガ ッチャ式 (固定側1m+5m)		○	○			
床フック用ガ ッチャ式 (固定側1m+6m)	○	○				
床フック用ガ ッチャ式 (固定側1m+7m)	○	○				
ラッシングビーム	なし	●	●			
	角 DB-L	○	○		1本~4本	
	軽量型 DM-XL	○	○			
エアラインベルト	なし	●	●			
	シングルスタッド (固定側1m+7m)	○	○			
	ダブルスタッド (固定側1m+7m)	○	○		1本~6本	
ダブルスタッド リング付 (固定側1m+7m)	○	○				
エアライン用端末金具	なし	●	●			
	エアライン用端末金具 シングルスタッド	○	○			
	エアライン用端末金具 ダブルスタッド	○	○			
	エアライン用端末金具 ダブルスタッド リング付	○	○		3対~10対	
	エアライン用端末金具 クトロスタッド QS	○	○			
エアライン用端末金具 クトロスタッド QS90	○	○				